

Les conseils

Écrit par Administrator

Dimanche, 09 Octobre 2011 15:22 - Mis à jour Dimanche, 09 Octobre 2011 15:51

Treuil et débattement

1. enlevez le ressort de la commande de treuil. Ainsi vous n'avez plus à avoir en permanence à en contrôler le retour.
2. si le débattement votre treuil ne peut être réglé, placez une butée sur votre commande afin de ne jamais dépasser les valeurs limites de vos écoutes.
3. votre safran ne doit pas avoir une amplitude supérieure à 60°.

Tous ces petits réglages sont désormais aisés avec les radio programmables du commerce

Fixer le récepteur dans la coque:

Placez le sur la face interne du pont avec du Velcro.

Si votre récepteur a pris l'eau. Débranchez le immédiatement de tous ses périphériques et retirez la plus grande partie de l'eau, et placez le dans votre poche afin que l'évaporation vous débarrasse du reste. Fixer les accus

Il n'est pas nécessaire de prévoir des logements particuliers pour les accus. Cependant, il est judicieux de ne pas les laisser trainer dans la coque au risque de barboter dans une eau malvenue et court-circuitante.

Vous pouvez utiliser des bandes Velcro pour les fixer sur la platine. Si vous avez deux packs d'accus, placez du Velcro entre eux de façon à les solidariser.

Interrupteur?

Fixez l'interrupteur sous le pont à la lisière de votre trappe d'accès. Prenez la précaution de signaler par une couleur vive la position ON.

Les conseils

Écrit par Administrator

Dimanche, 09 Octobre 2011 15:22 - Mis à jour Dimanche, 09 Octobre 2011 15:51

Stocker mon DM

Enfin, lorsque votre "DM" est au repos, laissez la trappe d'accès ouverte afin d'éliminer toute humidité résiduelle.